

Datasheet

- Conector PROFIBUS c/ PG 35° Flexcontac -

1. Introdução ao produto

Conector PROFIBUS com saída do cabo a 35°, conexão dos condutores PROFIBUS via borne a parafuso, interface de programação e invólucro em ABS.

2. Especificações técnicas

- Taxa de transmissão: até 12 Mbit/s;
- Interface de programação: sim;
- Ângulo de saída do cabo PROFIBUS: 35°;
- Conexão: borne parafuso com 4 terminais;
- Fechamento carcaça: 2 parafusos fenda/Philips;
- Resistor de terminação integrado;
- Interface: SUB-D, 9 vias;
- Peso: 40g (55g na embalagem);
- Material do invólucro: ABS;
- Diâmetro do cabo PROFIBUS: máx 8mm;
- Seção dos condutores PROFIBUS: máx 1,0mm²;
- Grau de proteção: IP20;
- Aprovação RoHS.



3. Código de compra

- **CDP-35-PG - Conector PROFIBUS c/ PG 35° Flexcontac:** Conector Profibus DP, saída do cabo a 35° com interface de programação (PG).

4. Garantia

A garantia do produto é de 1 (um) ano contra problemas de fabricação. Não são cobertos pela garantia quaisquer outros danos causados ao produto.